

CATÁLOGO DE APRESENTAÇÃO CASES DE TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO.

www.capcase.com.br

ITEM 01 - Case profissional para acondicionamento de mesa de som modelo Behringer X32 Compact. ESPECIFICAÇÃO:

-Case profissional para acondicionamento de mesa Behringer modelo X32 Compact com cablebox padrão

ATA.

- -Medindo internamente aproximadamente 63cm de comprimento x 65cm de largura x 22cm de altura;
- -Medindo externamente aproximadamente 67cm de comprimento x 70cm de largura x 26cm de altura;
- -Padrão ATA, nível de proteção IP44, e ferragens Penn ou superior;

Medidas:

-Dimensões Internas:

Da esquerda para a direita: 25" Frente para trás : 23 1/8"

Altura da bandeja 1 1/4" com tiras de inserção - 2 1/8" sem

Altura da tampa 8 3/8" -Dimensões externas:

Da esquerda para a direita: 27 3/4" medido nos cantos da bola

Frente para trás: 26 1/4" medido nos cantos da bola

Altura: 13 3/8" medida em pés de borracha

Madeira:

-MDF compensado 3/8' revestido em formica Preto TX;

Ferragens:

- -4 fechos com porta cadeado de embutir tipo borboleta cromado;
- -4 alças de embutir retrátil com molas;
- -4 mata juntas TEE 6 furos MJ5;
- -4 pés emborrachados sólidos;
- -8 canto bola médio (CB25) cromado;

Alumínio

- -Cantoneira perfil "L" 25mm x 25mm em toda extensão do case;
- -Perfil hibrido de 11mm em toda extensão do encaixe tampa/baú;

Acabamento interno:

-Espuma de polietileno 10mm na cor preta;







ITEM 03 - Case profissional para acondicionamento de figurinos modelo armário móvel conforme apenso 01.

ESPECIFICAÇÃO:

- -Case profissional para acondicionamento de figurinos modelo armário móvel com cabideiro e sapateira;
- -Dimensões totais externos: 100cm x 75cm x 120cm altura;
- -Dimensões das sapateiras (cada lado): 6 espaços de 20cmx38cmx20cm altura;
- -Dimensões do cabideiro: 100cm x 50cm x 120cm altura;
- -Padrão ATA, nível de proteção IP44, e ferragens Penn ou superior;

Madeira:

-MDF compensado 3/8' revestido em formica Preto TX;

Ferragens:

- -2 fechos com porta cadeado de embutir tipo borboleta cromado;
- -4 alças grande de embutir retrátil com molas;
- -8 mata juntas TEE 6 furos MJ5;
- -8 canto bola médio (CB25) cromado;
- -6 rodas 3,5 polegadas giratória (3 com freios e 3 sem freios);

Alumínio:

- -Cantoneira perfil "L" 25mm x 25mm em toda extensão do case;
- -Perfil hibrido de 11mm em toda extensão do encaixe tampa/baú;

Acabamento interno:

-Espuma de polietileno 10mm na cor preta;











ITEM 04 - Case profissional para acondicionamento de materiais modelo gaveteiro.

ESPECIFICAÇÃO:

Case modelo gaveteiro medindo 115cm e altura x 52cm de profundidade x 50cm de largura, para transporte

de materiais tais como fitas, ferramentas manuais e automatizadas, materiais de uso diário como extensões,

pregos, parafusos, lixas, jogos de chaves, réguas de energia entre outros periféricos pequeno eletrônicos.

Modelo com 5 gavetas com as seguintes alturas:

Gaveta 1: 39cm

Gaveta 2: 27cm

Gavetas 3 e 4: 16cm

Gaveta 5: 11cm

-Padrão internacional ATA, nível de proteção IP44 e ferragens Penn ou superior; com capacidade total para

180kg.

Madeira:

MDF compensado revestido em formica Preto TX;

4 fechos com porta cadeado de embutir tipo borboleta cromado;

4 alças de embutir retrátil com molas;

8 mata juntas TEE 6 furos MJ5;

8 canto bola médio (CB25) cromado;

4 rodas 3,5 polegadas giratória (2 com freios e 2 sem freios);

Alumínio:

Cantoneira perfil "L" 25mm x 25mm em toda extensão do case; Perfil hibrido de 11mm em toda extensão do encaixe tampa/baú;









ITEM 05 - Case profissional para acondicionamento e refletor modelo ELIPSOIDAL ETC 1000W. ESPECIFICAÇÃO:

-Case profissional para acondicionamento de refletores modelo ELIPSOIDAL ETC 1000W;

-Case baú utilitário medindo externamente 90cm de comprimento x 60cm de largura x 68cm de altura com 4

rodas giratórias, 2 com travas, com 6 espaços equidistantes medindo 26cm x 26cm para acondicionamento

de refletores;

-Padrão internacional ATA, nível de proteção IP44 e ferragens Penn ou superior;

Madeira:

MDF compensado revestido em formica Preto TX;

Ferragens:

2 fechos com porta cadeado de embutir tipo borboleta cromado;

2 dobradiças com limitador STOP, media cromada;

4 alças de embutir retrátil com molas;

4 mata juntas TEE 6 furos MJ5;

8 canto bola médio (CB25) cromado;

4 descanso para rodizio;

4 rodas 3,5 polegadas giratória (2 com freios e 2 sem freios);

Alumínio:

Cantoneira perfil "L" 25mm x 25mm em toda extensão do case; Perfil hibrido de 11mm em toda extensão do encaixe tampa/baú;

Acabamento interno:

Espuma de polietileno 10mm na cor preta;











ITEM 06 - Case profissional para acondicionamento de contra baixo acústico 3/4 conforme modelo do apenso 01.

ESPECIFICAÇÃO:

- -Case profissional para acondicionamento de contrabaixo acústico de 3/4;
- -Com rodas, acolchoado, com compartimento interno para 2 arcos, 2 bolsos externos na parte frontal, 1 bolso interno na parte traseira;
- -Dimensões internas: altura: 188 cm; largura superior: 52 cm; largura inferior: 66 cm.
- -Dimensões externas: Altura: 201 cm; largura: 75 cm; profundidade: 51 cm.

Madeira:

-MDF compensado revestido em formica Preto TX;

Ferragens:

- -2 fechos com porta cadeado de embutir tipo borboleta cromado;
- -4 alças para transporte na parte superior, laterais e traseira
- -6 rodas 3,5 polegadas giratória (3 com freios e 3 sem freios);

Alumínio:

-Cantoneira perfil "L" 25mm x 25mm em toda extensão do case;

Acabamento interno:

- -Pelúcia
- -Espuma de polietileno 20mm na cor preta

Acabamento externo:

-Lona de nylon trancado















ITEM 07 - Case profissional para acondicionamento de refletores modelo PAR LED ETC DLUSTRE+. ESPECIFICAÇÃO:

-Case profissional para acondicionamento de refletores modelo PAR LED ETC DLUSTRE+;

-Case baú utilitário medindo externamente 90cm de comprimento x 60cm de largura x 40cm de altura com 4

rodas giratórias, 2 com travas, com 6 espaços equidistantes para acondicionamento de refletores;

-Padrão internacional ATA, nível de proteção IP44 e ferragens Penn ou superior;

MDF compensado revestido em formica Preto TX;

Ferragens:

2 fechos com porta cadeado de embutir tipo borboleta cromado;

2 dobradiças com limitador STOP, media cromada;

4 alças de embutir retrátil com molas;

4 mata juntas TEE 6 furos MJ5;

8 canto bola médio (CB25) cromado;

4 descanso para rodizio;

4 rodas 3,5 polegadas giratória (2 com freios e 2 sem freios);

Alumínio:

Cantoneira perfil "L" 25mm x 25mm em toda extensão do case;

Perfil hibrido de 11mm em toda extensão do encaixe tampa/baú;

Acabamento interno:

Espuma de polietileno 20mm na cor preta;











A CAPCASE possui o que h� de mais atualizado no mercado de produ��o de equipamentos de prote��o, garantindo seguran@a e qualidade.

Entre em contato







contato@capcase.com.br

